

Maatregelen Duurzaamheidslening Heemskerk 2025		editie 2
isolatie	Spouwmuurisolatie, rabatdelen spouwisolatie, geen minimum isolatie waarde.	
	Gevelisolatie met een minimale isolatiewaarde Rd-waarde 3,5 m² K/W	
	Dakisolatie met een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) van 3,5 m²K/W	
	Vloerisolatie met een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) van 3,5 m m²K/W	
	Isolatieglas. HR++: U-waarde ten hoogste 1,2 W/m²K al dan niet inclusief kozijnen, HR+++ (tripleglas) U-waarde ten hoogste 0,7 W/m²K i.c.m. nieuw isolerend kozijn met U-waarde ten hoogste 1,5 W/m²K, bij HR+++	
	Panelen in combinatie met HR ++ glas ten hoogste U-waarde 1,2 W/m²K	
	Panelen in combinatie met HR +++ glas maximale U-waarde 0,7 W/m²K en nieuwe isolerende kozijnen	
	Zolder of vlieringvloer minimale Rd-waarde 3,5 m²K/W	
	Bodemisolatie (eventueel gecombineerd met vloerisolatie) ten minste Rd 3,5 m² K/W	
	Voorzetwand binnen ten minste Rd 1,3 m² K/W	
	Isolerende buitendeuren maximale U-waarde 1,5 W/m²K	
	Buitenzonnewering	
Techniek	Water-water, lucht-water of hybride warmte pomp installatie opgenomen in de apparatenlijst van de ISDE	
	Lage temperatuur warmteafgifte systeem (bijv. LTV radiatoren of convectoren)	
	Dynamisch waterzijdig inregelen van de verwarmingsinstallatie	
	Zonneboilerinstallatie	
	Warmtepompboiler	
	Zonnepaneleninstallatie	
	Thuisbatterij tot 15 kWh opslagcapaciteit die uitsluitend gevoed wordt door de eigen zonnepanelen installatie waarbij de opgeslagen elektriciteit wordt gebruikt in de eigen woning	
	Inductie kookplaat	
Klimaat adaptatie	Vegetatiedak of gevel	
Overig	Kosten van leges indien noodzakelijk voor aanbrengen van een of meer maatregelen	
	Energieadvies voor de keuze en uitvoering van een geadviseerde maatregel	